

Vue d'ensemble des modèles Automower®

● De série En option

		GAMME AUTOMOWER® STANDARD					GAMME AUTOMOWER® NERA						
RÉF. MODÈLE		305	310 Mark II	315 Mark II	405X	415X	435X AWD	310E NERA	320 NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	
PELOUSE IMPECCABLE	Capacité de surface, schéma de tonte irrégulier	600 m²	1000 m²	1500 m²	600 m²	1500 m²	3 500 m²	1 000 m²	2 200 m²	1 000 m²	3 200 m²	5 000 m²	
	Capacité de surface, schéma de tonte systématique	—	—	—	—	—	—	—	3 300 m²	—	4 800 m²	7 500 m²	
	Inclinaison maximale	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	70 %	30 %	50 %	30 %	50 %	50 %	
	Modes de recherche	3	3	3	3	3	5	4	4	5	5	5	
	Câbles de guidage	1	1	1	1	1	3	2	2	3	3	3	
	Points de démarrage distants	×3	×3	×3	×3	×3	×5	×5	×5	×5	×5	×5	
	EdgeCut	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	
	Réglage électrique de la hauteur de tonte	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
INTELLIGENT	Protection antigel	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	
	Installation sans fil disponible	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	
	Automower® Zone Control	—	—	—	●	●	●	○	○	●	●	●	
	Automower® Connect	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Intégration Smart Home	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FOTA (Firmware Over The Air)	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Navigation assistée par GPS	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Tonte systématique des passages	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	
	Guidage Husqvarna EPOS™	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	
	Automower® Access	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	
	Profils (paramètres mémoire)	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	
	Coupe en spirale	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	
	Coupe ponctuelle	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	
	SÛR	Détection et évitement d'objets	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●
		Phares à LED	—	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●
Pare-chocs en caoutchouc		—	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	
FIABLE	Nettoyage facile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

		GAMME AUTOMOWER® STANDARD					GAMME AUTOMOWER® NERA					
RÉF. MODÈLE		305	310 Mark II	315 Mark II	405X	415X	435X AWD	310E NERA	320 NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	Temps de charge normal	60 min	60 min	60 min	60 min	60 min	30 min	50 min	90 min	90 min	45 min	75 min
	Autonomie normale d'une charge	70 min	70 min	70 min	70 min	70 min	100 min	40 min	170 min	100 min	120 min	260 min
	Niveau sonore (perçu), dB(A)*	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)
	Passage minimum	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	Pente maximale à l'intérieur de l'installation	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	70 %	30 %	50 %	30 %	50 %	50 %
	Pente maximale au câble périphérique	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	50 %	20 %	25 %	20 %	25 %	25 %
	Alarme / code PIN / suivi GPS	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	Largeur de coupe	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	24 cm	22 cm	24 cm	24 cm
	Hauteur de coupe	20-50 mm	20-50 mm	20-50 mm	20-50 mm	20-50 mm	30-70 mm	22-55 mm	20-60 mm	22-55 mm	20-60 mm	20-60 mm
	Type de batterie	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
	Consommation d'énergie moyenne à utilisation maximale	5 kWh /mois	8 kWh /mois	10 kWh /mois	10 kWh /mois	10 kWh /mois	24 kWh /mois	11 kWh /mois	19 kWh /mois	13 kWh /mois	20 kWh /mois	24 kWh /mois
	Poids	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,5 kg	9,5 kg	17,3 kg	12,2 kg	12,8 kg	12,1 kg	14,6 kg	15 kg
	Lames incluses	9 pcs	9 pcs	9 pcs	9 pcs	9 pcs	9 pcs	15 pcs	9 pcs	15 pcs	9 pcs	9 pcs

*Niveau sonore perçu déterminé conformément à la norme ISO 11094. Le niveau de puissance sonore perçu moyen comprend la variation d'émission ainsi que la variation de 1-2 dB(A) par rapport au code test